

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD 4110

För pumpstationer!

Typgodkända enligt SS EN-1717

Enkel och kompakt enhet lämplig för pumpstationer. Tanken är designad för att hängas på väggen men kan naturligtvis också stå på golvet. Detta gör den mycket lämplig i trånga utrymmen. Återströmningsskydd 4110 reglerar inflödet med en flottörventil och är designad för 1 spolmunstycke. Som tillval finns magnetventil för kontroll av inflödet på elektrisk väg. Pumpen är försedd med torrkörningsskydd. Tanken är tillverkad i rostfritt material.

Vårt återströmningsskydd 4110 är designad för att passa i små utrymmen. Tanken rymmer 75l.

Pumpen är monterad så att den vid behov kan lossas utan att man behöver demontera anläggningen!

Vi tillhandahåller spolmunstycken speciellt anpassade för återströmningsskydd, designade på vår egen verkstad för att maximera kapaciteten på anläggningen!

Anläggningen levereras med tank med luftgap, pump med flödeskontroll, flottörventil och en kulventil.

Typgodkända enligt SS EN-1717



Typ	Motoreffekt	Spänning	Flöde vid 3 bar	..vid 4 bar	..vid 5 bar
4110	1,5kW	230Volt	5,8m ³ /h	4,5m ³ /h	2,7m ³ /h

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Volym l	Nettovikt
4110	1500	735	380	75	65

ZICKERT
SYSTEMS

Zickert Systems AB
Box 10337 434 24 KUNGSBACKA
Tel +46 (0) 300-56 47 88 Fax +46 (0) 300 56 47 89
info@zickertsystems.se <http://www.zickertsystems.se>