

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD SPECIAL

För mycket höga/mycket höga flöden!

Typgodkända enligt SS EN-1717

Vid stora flöden/högt tryck kan det vara nödvändigt med ett specialanpassat återströmningsskydd. Vi har tankar som rymmer upp till 800l som kan monteras på fundament. Pumpen placeras fristående eller på fundament och finns i ett stort antal effekter för att anpassas efter behov. Den är frekvensstyrd och kan anpassas efter det befintliga styrsystemet. Ett flertal larmfunktioner kan anslutas till systemet. Här kan man ansluta ett större antal spolmunstycken.

Vårt återströmningsskydd special är designad för att passa de riktigt höga flödena. Tanken rymmer upp till 800l med vårt typgodkända breddavlopp. Pumpen kan monteras på fundament eller helt fristående. Tryckkärl monteras på utgående ledning och inflödet kan kontrolleras med ett flertal alternativa lösningar. Anläggningen levereras med tank med luftgap, frekvensstyrd pump efter behov, ventiler, kopplingar, tryckkärl och elskåp.

Typgodkända enligt SS EN-1717



| Typ | Mototeffekt | Spänning | Flöde vid 3 bar | ..vid 4 bar | ..vid 5 bar | ..vid 6 bar | ..vid 7 bar | ..vid 8 bar |
|--------|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spec 1 | 1,5kW | 400Volt | 20m ³ /h | 24m ³ /h | 27m ³ /h | 26m ³ /h | 23m ³ /h | 20m ³ /h |
| Spec 2 | 2,2kW | 400Volt | 26m ³ /h | 39m ³ /h | 34m ³ /h | 37m ³ /h | 35m ³ /h | 32m ³ /h |
| Spec 3 | 3kW | 400Volt | 45m ³ /h | 52m ³ /h | 50m ³ /h | 42m ³ /h | 29m ³ /h | - |

ZICKERT
SYSTEMS

Zickert Systems AB
Box 10337 434 24 KUNGSBACKA
Tel +46 (0) 300-56 47 88 Fax +46 (0) 300 56 47 89
info@zickertsystems.se <http://www.zickertsystems.se>